

Kvalitní stůl pro poctivou práci

– Michal, servis PC





Popis stolů

Stoly, které jsou skvělou volbou pro širokou škálu různých výrobních a montážních pracovišť. Vyrábíme dva druhy montážních stolů, které se vyznačují vysokou stabilitou a možností vyššího zatížení. Konstrukce stolu se dvěma sloupky poskytuje malé zástavbové rozměry ve spojení s dlouhým zdvihem, což je ideální volba pro jakkoliv vysokého uživatele stolu či pracoviště. Volitelným vybavením je paměťové ovládání a antikolizní ochrana PIEZO™, které minimalizuje riziko poškození stolu, způsobené kolizí

s překážkou. Varianta stolu se čtyřmi sloupky využívá elektrický systém pracující bez hydraulické kapaliny a kromě ekologického přínosu, poskytuje technickou inovací tím, že vyvine sílu 750 N také ve směru tahu. K oběma stolům je možné zamontovat konstrukci k zavěšení perforovaného panelu a polic, dále pak osvětlení pracovní plochy. Pracovní plochu je možné ošetřit proti poškození nalepením pryže, či jiným volitelným materiálem.

A. Technické parametry pro stoly se dvěma sloupky

- Max. rychlost výsuvu 38 mm/s
- Zesílený sloupek s optimalizovaným designem krytu motoru pro vyšší pevnost a stabilitu
- Max. síla 1200 N na sloupek
- Max výška stolu od 650 mm do 1305 mm s prac. deskou
- Nízká hlučnost
- Odběr 0.1 W ve standby režimu
- Maximální nosnost stolu 200 kg
- Prac. deska buková spárovka, tloušťka 25 nebo 33 mm
- Teplota pracovního prostředí + 10 až + 40 °C
- Typ sloupku – 3 segmentový
- Tvar nohy – symetrická
- Montážní příruba pro trnož
- Barva podnože a sloupků – šedá RAL 9006, bílá RAL 9016, černá RAL 9005
- Napájecí spirálový kabel – 230 V
- PIEZO™ integrovaný senzor minimalizují riziko skřípnutí nebo zablokování při pohybu nahoru nebo dolů

B. Technické parametry pro stoly se čtyřmi sloupky

- Max. rychlost výsuvu 8 mm/s (lze až 15 mm/s)
- Zdvih – 150 / 200 / 300 / 400 mm
- Maximální nosnost stolu 600 kg
- Odběr 4 W ve standby režimu
- Max výška stolu od 750 mm do 1150 mm s pracovní deskou
- Prac. deska buková spárovka, tloušťka 25 nebo 33 mm
- Teplota pracovního prostředí + 10 až + 40 °C
- Barva podnože – šedá RAL 7000, 7035, modrá RAL 5012, zelená 6011
- Napájecí kabel 2 m – 230 V

